



POS-808

IMPRESORA TÉRMICA DE TICKETS

Con lo último en tecnología, el **POS-808** soporta una carga de papel superior y frontal. Su diseño compacto es ideal para espacios de mostrador limitados.

Asimismo, cuenta con tres indicadores LED de estado: encendido, papel y error.

El **POS-808** garantiza una alta velocidad de impresión de hasta 260 mm/s e incluso resiste anchos de papel de impresión de "2" y "3". El POS ideal para interfaces versátiles: (USB + Bluetooth), (USB + Serial + Ethernet).

ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

Método de impresión	Térmico Directo
Resolución	203 dpi (8 dots/mm)
Velocidad de impresión	260 mm/s
Ancho de impresión	Max 80 mm

ESPECIFICACIONES DE PAPEL

Tipo de papel	Térmico Directo
Ancho de papel	58 mm/80 mm
Grosor de papel	0.056 mm - 0.13 mm
Diámetro de papel	Φ83 mm (O.D.)
Carga de papel	Frontal y Superior

CONFIABILIDAD

Código de Barras	1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 93 2D: PDF417, QR
Vida de cabezal térmico	150 km.

EXTERNO / INTERNO

Interfaces	(USB + Serial + Ethernet), (USB + Bluetooth)
Gráficos	Admite la impresión de mapa de bits con una densidad diferente y definida por el usuario.
Memoria	RAM 4MB / Flash 4MB
Fuente de alimentación	Entrada (AC 100V - 240V, 50/60 Hz), Salida (DC 24V, 2.5 ^a)
LED indicadores	Power (azul), Papel (naranja), Error (roja)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	137.3 mm (L) X 132 mm (W) x 130.5 mm (H)
Peso	1.35 kg

AMBIENTAL

Temperatura de funcionamiento	0 ° C ~ 40 ° C, 20% ~ 85% humedad, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20 ° C ~ 70 ° C, 5% ~ 95% humedad, sin condensación

CORTADOR AUTOMÁTICO

Cortador automático	2 millones de cortes
Corte de papel	Parcial o Total

GARANTÍA

Garantía	02 años
----------	---------

SOFTWARE

SDK	WinCE, Win Mobile, Android
Drivers	Windows XP / 7/ 8/ 10; POS Ready; Linux; OPOS

CBX
BUILT FOR BUSINESS