



# EPOS-6510i3s

## TERMINAL POS - 15" PULGADAS

El **EPOS-6510i** un terminal POS, cuenta con un diseño robusto y elegante, libre de ventiladores con un disipador de calor que optimiza la distribución de la temperatura con un procesador Intel Core i3 que da un excelente rendimiento.

Permite interactuar directamente con los contenidos en pantalla sin la necesidad de dispositivos de entrada alternos. Los componentes del monitor touch screen son sensibles al tacto, y tienen por lo general un controlador que se encarga de traducir la posición presionada a coordenadas en pantalla, software y una pantalla de cristal transparente.

## ESPECIFICACIÓN

**Nom. del modelo:** EPOS-6510i3s

**CPU:** PROCESADOR INTEL CORE i3

**Memoria:** 4GB RAM soporta hasta 16GB

**Línea Memoria:** 2 x 204 oDIMM, DDR3

**Línea Red:** 10/100/1000 MB, Realtek 8111E.

**Audio:** Realtek ALC 662HD.

**Gráficos:** Intel HD Graphics.

**Chipset:** SOC.

**Fuente de alimentación:** Power supply (110-240VAC 50-60Hz) 12V5A.

**OS (Opcional):** Windows Embedded Professional 7.

Windows Embedded Standard 7.

Windows Embedded POSReady 7.

Windows Embedded 8.1 Professional.

Windows Embedded 8.1 Industry.

Windows 10 profesional.

## EXTERNO

**Puertos USB:** 6 USB.

**LAN:** 1 x RJ-45.

**PS/2:** 2 x PS/2 (Mouse y Teclado).

**Audio:** 1 x Line out, 1 x Mic in.

**VGA:** 1 x DB-15.

**Visor:** 8 caracteres (permite mostrar información al cliente).

**Otros puertos:** RJ45, COM1, COM2, HDMI, LPT, MIC.

## PARÁMETROS FÍSICOS

**LCD Áng. de inclinación:** 0° ~ 90°.

**Peso:** 5.200 kg.

**Dimensión:** 440(L) \* 270(W) \* 440(H)mm.

## MONITOR

**Pantalla:** LED de 15".

**Pantalla táctil:** 5-Hilos Resistivo. analógico.

**Resolución:** 1024 x 768.

**Brillo:** Pantalla Touch.

**Color:** Negro.

## ALMACENAMIENTO

Disco de estado solido SSD de 128 GB mSATA.

## ELEMENTOS OPCIONALES

**MSR:** 3 Pistas tipo USB.

## PARÁMETROS AMBIENTE

**EMC y Seguridad:** CE, FCC, RoHS.

**Temperatura:** Operando: 0° ~ 40°C.

**Humedad:** 10% ~ 90%.