

KPOS-6210M

Kiosko de Autoservicio

CBX lanza la nueva serie "KPOS-6210M" es el nuevo kiosko de autoservicio que presenta tecnología de autoservicio inteligente para una experiencia del cliente más eficiente e interactiva, presenta inteligencia y poder.



Adaptabilidad y Rendimiento con Sensor Inteligente

equipado con un sensor inteligente y detección automática, junto con componentes de nivel industrial, que garantizan un rendimiento fiable en diversos entornos como hotelería, comercio minorista y más. Ideal para maximizar la adaptabilidad y eficiencia en cada escenario.



Más eficiente e interactiva • Hecho para el retail

Pantalla multitáctil de alto rendimiento, experiencia táctil más suave



Pantalla

1920*1080 pantalla touch de 21.5" pulgadas soporte multitáctil.



Impresión

Impresora de tickets integrado, fácil sustitución del papel de la impresora.



Lector de códigos

Permite la lectura de códigos 1D/2D de los productos

KPOS-6210M

Especificaciones técnicas



CPU MEMORIA DEL SISTEMA DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO

Core i5-1235U 3.5GHz (Hasta 4.40GHz), Fanless
DDR4 3200MHz, 8GB (Max. 32GB)
M.2 2280 D2-M, 256GB, (Max. 1TB)

PANTALLA LCD

Tamaño
Brillo
Resolución

21.5" TFT LCD Panel
250cd/m²~350cd/m²
1920 x 1080

PANTALLA TÁCTIL

Pantalla Táctil capacitivo multipunto

PUERTO DE E/S EXTERNO

USB
Serial
DC-IN
HDMI
LAN
Audio
Altavoz
Interruptor de encendido

2 x USB3.0 + 4 x USB2.0
2 x COM
1 x DC-INI
1 x HDMI
1 x LAN (10/100/1000Mb)
1 x Audio (3.5mm earphone connector, Support Line-Out&Line-In)
2 x 2w Speaker receptacle (2pin 2W)
1 x Interruptor de encendido

POWER

1 x 12V-7A/84W (system) + 1 x 24V-2A/48W(Printer)

SISTEMA OPERATIVO

Windows 10 /11 LTSC /Ubuntu 20.0.4

COMPONENTES ESTÁNDAR

Impresora
Altavoz
Luz indicador

Impresora térmica de 80 mm con cortador automático, 250 mm/seg
2 x 2w Altavoz
Luz de estado de impresora (Luz roja indica error, luz azul indica que está funcionando)

AMBIENTE

Condiciones de funcionamiento
Condiciones de almacenamiento

0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH
- 20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH

DIMENSIONES FÍSICAS

Pantalla
Columna
Chasis

320 x 480 x 530mm
330 x 330 x 766mm
500 x 480 x 6mm

OPCIONAL

Escáner
WIFI
MSR
Soporte de dispositivo de pago
Lector NFC/RFID

VH460 (USB, 1D, 2D, Precisión de lectura: ≥ 3mil, Dimensión: 36 x 45 x 25mm)
DY3090 (USB, 1D, 2D, Precisión de lectura: ≥ 3mil, Dimensión: 21.4mm x 10.8 x 15.2mm)
mPCI-E WiFi/BT module
MSR + iButton (Combo) or MSR +RFID (Combo), USB(VCOM opcional),
1, 2, 3 Track, ISO7810, 7811-1/2/3/4/5, IBM, AAMVA, JIS-2 Standard
Soporte personalizado para varios dispositivos de pago EMV
Support ISO/IEC 14443-A&B (MIFARE), JIS x 6319-4 (Felica),
NFC protocols - tag read/write (ISO/IEC-18092)

Dimensiones



Opciones de visualización del equipo



COMPATIBLE CON:



GARANTÍA



PANTALLA
TÁCTIL



CABLE DE
PODER



AUDIO Y
CÁMARA



ETHERNET
(x1)



HDMI
(x1)



USB
(x10)



SERIAL
(x2)



BLUETOOTH



WIFI



www.tecflex.com



(01) 206 - 4510 anexo 143



993586518



marketing@tecflex.com



Av. Pershing 176, Magdalena del Mar Lima - Perú