



CBX
BUILT FOR BUSINESS



I-1915

LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS IMAGER - 1D

El **I-1915** es un lector 1D, cuenta con un diseño ergonómico y emplea una tecnología de imagen que le permite realizar magníficas lecturas tanto a distancia como en códigos anchos y de alta resolución, proporcionándole una solución con una excelente relación costo/beneficio para todo tipo de aplicaciones comunes.

El modelo **I-1915** cuenta con una decodificación rápida y agresiva incluso en etiquetas con impresiones pobres o códigos dañados, la velocidad de lectura de 300 lecturas por segundo y el software digitalizador procesa con gran velocidad los datos y los transmiten a su aplicación.



PARÁMETROS DE RENDIMIENTO

Fuente de luz	LED visible de 660nm de color rojo
Códigos soportados	Code128, EAN-13, E1N-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar
Principio de lectura	CCD lineal de imagen, Códigos dañados, Códigos en baja resolución Permite lectura de códigos dañados y en baja resolución
Método de lectura	Escaneo manual/sucesivo
Ángulo de lectura	Inclinación +/- 65°, rotación +/- 30°, Grado +/- 55°
Resolución de lectura	4 mil (0.1mm)
Velocidad de lectura	300 barridos/seg
Interfaces	USB, PS/2, RS-232
Profundidad de campo	50 - 600 mm
Contraste de impresión	Entre 15% y 30%
Confirmación	Sonido beep, indicador led de lectura

SEGURIDAD Y REGLAMENTACIÓN

EMC	CE En55022 B, FFC Parte 15 Clase B, VCCI, BSMI
Seguridad del láser	CDRH Clase IIa, IEC 60825-1 clase 1
Certificados de aprobación	ISO9001, RoHs, CE, FCC, etc

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temp. de operación	0° C - 50°C
Temp. de almacenamiento	-40°C - 70°C
Humedad de funcionamiento	5 - 95% de humedad relativa sin condensación
Luz ambiental	3000 - 8000 lux (luz del sol)
Nivel de sellado	IP54
Resistencia a caídas	1.80 mts.

PARÁMETROS FÍSICOS

Dimensión	173 * 70 * 68 mm
Peso	130 gr
Tipo	Pistola
Longitud de cable	2 m
Mat. de fabricación	ABS + PC
Energía	USB
Accesorio	Parante manos libres (tipo cuello de cisne)
Incluye	Manual de usuario

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Voltaje	5V DC
Cons. Operativo	85mA
Cons. en reposo	75mA

GARANTÍA

03 años

